

TOEPASSINGEN

Snelsluitdeuren worden over het algemeen toegepast in ruimten die moeten worden afgesloten i.v.m. tocht of als er een bepaalde temperatuur moet heersen. Deze ruimten moeten snel kunnen worden geopend of afgesloten.

Deze MET SPEED heeft de volgende voordelen:

- Maatwerk
- Tochtwerend
- Geluidsisolerend
- Energiebesparend
- Doorgang met minimaal oponthoud

DOEK

De panelen die gebruikt worden zijn van een hoogwaardig PVC-doek met een gewicht van 680 gr/m². De segmenten zijn standaard 1200 mm hoog. Aan onder- en bovenzijde zijn de zomen t.b.v. de doekpezen. Deze zomen worden hoogfrequent gelast.

Standaard is deze deur voorzien van één transparant paneel om goed doorzicht te verkrijgen om zodoende ook de veiligheid te kunnen garanderen. De PVC-panelen zijn voorzien van zomen en doekpezen. Deze worden in aluminium geëxtrudeerde profielen geschoven. Op deze manier wordt het doek stabiel gehouden en verkrijgt de MET SPEED windvastheid. Een voordeel van dit systeem is bovendien, dat bij schade deze panelen afzonderlijk te vervangen zijn. Dus niét het gehele doek, wat in zulke gevallen kostenbesparend werkt.

De PVC-doeken zijn verkrijgbaar in onderstaande kleuren: geel, blauw, rood, grijs, zwart, groen, wit, crème, lichtblauw, oranje etc.

GELEIDING EN CONSTRUCTIE

Het geheel is een zelfdragende constructie die bestaat uit aluminium geëxtrudeerde geleidingen van 80 mm diep. Deze geleiding wordt op kokers gemonteerd d.m.v. schroeven zodat dit altijd demontabel is. In deze geleidingen worden ook kunststof geleidestroken geschoven om slijtage te voorkomen en het geluid te reduceren van de aluminium profielen welke verticaal door geleidingen glijden. De MET speed wordt altijd op de dag gemonteerd.

VEILIGHEID

Afhankelijk van de omstandigheden wordt als basis een opsteekmotor gebruikt die standaard, is voorzien van een valbeveiliging en noodbediening. Een onderlatbeveiliging en een dagbeveiliging d.m.v. een fotocel of lichtlijst wordt standaard geleverd.

BEDIENING

- Besturing 230 Volt
- Motor 380V/3 x 230V
- 6 Stuks instelbare elektronische eindschakelaars
- Standaard valbeveiliging
- Noodhandbediening d.m.v. handslinger
- Frequentiegeregelde stuurkast

TOEBEHOREN/OPTIES

- Bewegingsmelder d.m.v. radar
- Trekschakelaar
- Externe ontvanger met zenders
- Omkasting MET SPEED

